

■JRコンテナの寸法規格

形式	最大積載重量(t)	外法寸法(mm)			最小内法寸法(mm)			床面積(m ²)	内容積(m ³)	扉位置		
		高さ	幅	長さ	高さ	幅	長さ			方妻	片側	両側

12フィートコンテナ

19G	5.0	2,500	2,450	3,715	2,232	2,325	3,587	8.3	18.6	○	○	
19F	5.0	2,500	2,450	3,715	2,232	2,330	3,588	8.4	18.6	○	○	
19D	5.0	2,500	2,450	3,715	2,252	2,275	3,647	8.3	18.7			○
19B	5.0	2,500	2,450	3,715	2,257	2,275	3,647	8.3	18.7			○
18D	5.0	2,500	2,438	3,715	2,214	2,266	3,647	8.3	18.3			○

12フィートコンテナ通風コンテナ

V19C	5.0	-	-	-	2,245	2,275	3,647	8.3	18.6			○
V19B	5.0	-	-	-	2,228	2,314	3,588	8.4	18.5	○	○	
V19A	5.0	2,500	2,450	3,715	2,248	2,258	3,647	8.2	18.5			○
V18C	5.0	2,500	2,438	3,715	2,205	2,246	3,635	8.2	18.0			○
V18B	5.0	2,500	2,438	3,658	2,201	2,282	3,523	8.0	17.7	○	○	

12フィートコンテナ(背高)

20D	5.0	2,600	2,450	3,715	2,352	2,275	3,647	8.3	19.5			○
20C	5.0	2,600	2,450	3,715	2,352	2,278	3,647	8.3	19.5			○
20B	5.0	2,600	2,450	3,715	2,357	2,308	3,626	8.4	19.7	○		○

12フィート荷崩れ防止装置付きコンテナ

19E	5.0	2,500	2,450	3,715	2,232	2,277	3,647	8.3	18.5			○
-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	--	--	---

12フィートコンテナ(静脈物流用)

W18D	5.0	2,500	2,438	3,715	2,214	2,266	3,647	8.3	18.5			○
W18F	5.0	2,500	2,450	3,715	2,206	2,268	3,635	8.2	18.2			○

12フィートコンテナ

30D	8.8	2,500	2,490	6,150	2,178	2,328	6,007	14.0	30.4			○
30C	8.8	2,500	2,490	6,150	2,178	2,328	6,007	14.0	30.4	○		○
30B	8.8	2,500	2,490	6,150	2,183	2,328	5,981	13.9	30.4	○		○
30A	9.0	2,500	2,490	6,150	2,178	2,328	5,960	13.9	30.3	○		一部

※日本工業規格(Z1614-1994)より抜粋したもの